

## 0.6/1KV 冷缩电缆附件

产品分单芯、二芯、三芯、四芯、五芯主要用于低压电缆的终端和中间连接。

型号及规格					
产品名称	型号	适用电缆截面mm <sup>2</sup>	产品名称	型号	适用电缆截面mm <sup>2</sup>
0.6/1kv三芯冷缩终端	VLZ-1/3.0	10-16	0.6/1kv三芯冷缩中间连接	VLJ-1/3.0	10-16
	VLZ-1/3.1	25-50		VLJ-1/3.1	25-50
	VLZ-1/3.2	70-120		VLJ-1/3.2	70-120
	VLZ-1/3.3	150-240		VLJ-1/3.3	150-240
	VLZ-1/3.4	300-400		VLJ-1/3.4	300-400
0.6/1kv四芯冷缩终端	VLZ-1/4.0	10-16	0.6/1kv四芯冷缩中间连接	VLJ-1/4.0	10-16
	VLZ-1/4.1	25-50		VLJ-1/4.1	25-50
	VLZ-1/4.2	70-120		VLJ-1/4.2	70-120
	VLZ-1/4.3	150-240		VLJ-1/4.3	150-240
	VLZ-1/4.4	300-400		VLJ-1/4.4	300-400
0.6/1kv五芯冷缩终端	VLZ-1/5.0	10-16	0.6/1kv五芯冷缩中间连接	VLJ-1/5.0	10-16
	VLZ-1/5.1	25-50		VLJ-1/5.1	25-50
	VLZ-1/5.2	70-120		VLJ-1/5.2	70-120
	VLZ-1/5.3	150-240		VLJ-1/5.3	150-240
	VLZ-1/5.4	300-400		VLJ-1/5.4	300-400

性能测试			
序号	性能项目	标准要求	测试结论
1	工频耐压	4kv/1min 不闪络不击穿	通过, 符合要求
2	工频耐压	2.4kv/4h 不击穿、不闪络	通过, 符合要求